



Carreau de plâtre 100 % naturel à parements lisses et blancs. Recommandé pour cloisons de distribution, contre-cloisons de doublage et gaines techniques, Il peut aussi être utilisé pour des aménagements de l'habitat (étagères, armoires, ...).

LES + PRODUITS

- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur, pièces sèches
Usage	Cloisons, contre-cloisons
Largeur de l'UC (*) (m)	0,51
Couleur	Blanc
Poids au m²	68,10
Épaisseur réelle (mm)	70
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	M0
N° DTU	25-31
Norme	CE
N° DoP	CC001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Poids moyen	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Caroplastre® Std 7 40P	3496252005660	22,50	0,07	0,66	0,51	0,28	Palette de 40 pièces

UC : unité consommateur