






VUE EN PLAN



Cannot load file: F:\Tekening\XsModels\I7163\STAALPLAAT.txt



- LISTE DE MATERIAUX**
=====
- Travaux préliminaires :**
- Plan de sécurité
 - Installation du chantier
- Fondations :**
- Fondations sur faux-puits
 - Fondations coulées sur place
- Structure :**
- Poutres en béton armé
 - Poutres de toiture en béton armé
 - Poutres en béton précontraint:
 - I 30/90 : 4pcs
 - IV 40/110-5% : 16pcs
 - Contreventement
 - Support tôle toiture
 - Structure métallique auvent: GALVA
- Parois :**
- Panneaux en silex, N°104, 14cm
 - Rejointoyage panneaux façade
- Toiture plate :**
- Balustrade
 - Tôle acier galvanisé 106,250.3
 - Tôle acier auvent (toiture)
 - Laine de roche sur tôle acier 6 cm
 - Etanchéité bitumineuse
 - Rebords bitumineux lanternes
 - Raccord au bâtiment existant
 - Profil de finition auvent
 - Solin auvent
 - Profil de rive en polyester (gris anthracite)
 - Profils galvanisés
- Eclairage du toit :**
- Costières lanterneau
 - Lanterneau double parois en polyester
 - 2.975 m x 41.88 m; 2pcs (dimensions intérieures)
 - Parties ouvrantes CO2 2% SGO
 - Ecran de cantonnement
- Evacuation eaux pluviales :**
- Moignons en plomb : 27 pcs
 - Bac d'eau auvent
 - Descentes auvent: 2 pcs
 - Descentes enroulées dans les poteaux: 14 pcs
 - Descentes fixées aux parois/poteaux: 9 pcs