

VUE EN PLAN





ORDRE DE MONTAGE



LANTERNEAU EN POLYESTER avec tôle acier

(Toutes mesures en mm)





DETAIL - profil de fixation ouvrant rive 1 & 5

DETAIL - profil de fixation ouvrant rive latérale (entre rive 1 & 5)

LISTE DE MATERIAUX

Travaux préliminaires :
- Plan de sécurité
- Installation du chantier

Fondations :
- Fondations sur fouis-puits
- Fondations coulées sur place

Structure :
- Poteaux en béton armé
- Poutres de toiture en béton armé
- Poutres en béton précontraint:
  - I 130/90 : 4pcs
  - IV 40/110-5% : 16pcs
- Contreventement
- Support tôle toiture
- Structure métallique ouvrant: GALVA

Parois :
- Panneaux en Hex, PM04, 14cm
- Rejointoyage panneaux façade

Toiture plate
- Balustrade
- Tôle acier galvanisé 106.250.3
- tôle acier ouvrant (toiture)
- Laine de roche sur tôle acier 6 cm
- Etanchéité bitumineuse
- Reperdi bitumineux
- Rebords bitumineux lanterneaux
- Raccord au bâtiment existant
- Profil de fixation ouvrant
- Solin ouvrant
- Profil de rive en polyester (gris anthracite)
- Profils galvanisés

Eclairage du toit :
- Cassières lanterneau
- Lanterneau double parois en polyester
  - 2 975 m > 41.88 m: 2pcs (dimensions intérieures)
  - Parties ouvrantes CO2 2% SGO
- Ecran de cantonnement

Evacuation eaux pluviales :
- Naissants en plomb : 27 pcs
- Bac d'eau ouvrant
- Descentes ouvrant: 2 pcs
- Descentes encastrées dans les poteaux: 14 pcs
- Descentes fixées aux parois/poteaux: 9 pcs

Plan d'interdiction sur façades
— Joints horizontaux
• Joints verticaux
le 20/02/2020

WILLY NAESSENS FRANCE NORD
19 rue des Archers - ZA du Moulin
62450 BAPAUME
Tél. : 03 21 60 00 70 - Fax : 03 21 60 35 29
contact@willynaessens.fr
SAS au capital de 200 000 euros
SIRET 788 800 506 00024 - FR06 788 800 506