

0,25 m.	1 x	74,30 m
0,30 m.	1 x	74,30 m
0,25 m.	2 x	22,80 m
0,25 m.	1 x	18,30 m
0,25 m.	2 x	2,25 m
0,25 m.	2 x	5,00 m
0,25 m.	2 x	2,50 m

L'épaisseur = de contraction.

4. Les murs extérieurs en béton banché se composent d'une armature double et de joints

- la pose d'une bache PVC et des écateurs.
- la pose du ferrillage: 1 x 150/150/8/8
- la pose des fers en attente.
- la pose du béton: 18cm moyenne
- la protection du béton contre le dessèchement.

3. Le coulage du fond de la fosse comprend:

1 p.  
600 ml

\* La pose d'un regard PVC.  
\* La pose des drains de drainage:

1. Le terrassement nécessaire est prévu dans l'offre.  
La terre chargée sur vos bennes.

La conception de la fosse est telle qu'on peut mélanger le liser avec un mélangeur à hélice.

Les dimensions extérieures:	74,30 m / 23,35 m	+ 18,30 m / 2,25 m	+ 5,00 m / 2,50 m
La hauteur des murs:	2,00 m		
Puits mélangeur ou vidage :	2 pc		
La capacité réelle:	3,201 m³	soit	2,801 m³ utiles en mixage électrique

Nous vous remercions de votre demande de prix. Nous vous faisons savoir sous ce pli nos prix les plus avantageux pour la construction d'une fosse à liser en béton banché, Les travaux sont couverts par la garantie décennale SAGENA polis nr.474 277 U 1255.

Mesdames, Messieurs,

Comines 17-03-16  
mail: pascal.roucou@nordnet.fr  
port: 06 31 00 08 46  
fax: -  
tel: -

ref: Depotterre Pierre  
Chantier: F-62760 Pas-en-Artois

SCEA DES MARAIS  
Mr. Roucou  
15, rue de Bayencourt  
F-62111 SOUASTRE